



La barre de maintien(option) permet au patient de se tenir lorsqu'il accède à ou quitte la balance, mais aussi pendant la pesée.

Le plateau, à peine plus haut que le sol, rend son accès aisé pour le patient.

Le pèse-personne peut être déplacé facilement en le prenant par la poignée taillée dans le plateau.

Indicateur électronique

La fiabilité et la précision du nouvel équipement électronique de pointe sont mises au service des patients et du personnel soignant. Trois secondes suffisent pour obtenir le résultat de la pesée avec précision, la fin de la pesée étant signalée par un «bip» sonore. L'affichage peut être inversé pour que le patient lise lui-même son poids. L'indication de poids est maintenue en mémoire jusqu'à la pesée suivante. Les appareils sont équipés en standard des fonctions :

- TARE: force l'affichage à zéro d'une charge présente
- HOLD: maintient l'affichage du poids dès que celui-ci est stabilisé
- HOT: recommence la pesée sans devoir descendre de la balance

- FST : effectue une stabilisation de l'affichage(anti-tremblement)
- BMI: calcule et affiche l'indice de masse corporelle (IMC).
- MEM: affiche le resultat d'une pesée qui est en mémoire.

L'alimentation réseau s'effectue par l'utilisation d'un cordon standard.

Caractéristiques

Capacité / Précision :	200kg / 100g
Structure principale châssis :	Résine renforcée et Aluminium
Fonctions standards :	TARE, HOLD, HOT, FST, BMI, BSA, MEM (+ info)
	Mise à zéro (automatique,...)
	Anti-tremblement
	Extinction Automatique
	Mémorisation de la pesée
	Recommencer la pesée en cours
Indicateur électronique :	Intégré dans le châssis
Affichage :	Digital LCD, bonne lisibilité
Alimentation :	100-240 Vac / 50-60 Hz / 200 mA
Batterie et chargeur :	Intégré (Autonomie 40h)
Mobilité :	Poignée de transport intégré dans le châssis
Autres points développés :	Hygiène - Ergonomie - Sécurité
Surface de pesée / Hauteur :	40 x 33 cm / 4cm
Dimensions Totales :	44 x 44 x 18 cm (LxlxH)
Poids :	11 kg
T° / HR précision garantie :	de 0°C à +40°C / <85%HR
Garantie constructeur :	2 ans

Options

Capacité / Précision :	200kg / 50g
	300kg / 100g
Assistance patient :	Barre de maintien métallique
Batterie et chargeur :	Intégré (Autonomie 40h à 130h)
Bouton poussoir additionnel :	Interrupteur au pied ON/OFF
Toise :	Electronique télescopique en 3 éléments (90 à 210 cm)