



De betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe instrumenten met topelektronica worden ten dienste van de patiënten en het verzorgende personeel gesteld. Drie seconden volstaan voor een nauwkeurig resultaat van de weging. Het einde van de weging wordt aangegeven door een piepton. De aanduiding van het gewicht blijft in het geheugen tot de volgende weging.

De toestellen worden standaard voorzien van de volgende functies:

- RESET: reset met terugstelling op 0.00 kg, zelfs met een aanwezige last (hiermee kan het nettogewicht worden verkregen)
- HOLD: vastzetting van de weergave van het gewicht tijdens heel de duur van de weging zodra deze gestabiliseerd is
- REFRESH: herhaling van de weging (HOT) zonder dat de patient van de weegschaal moet afstappen en/of stabilisering van de weergave (FST) (antitrilfunctie)
- MEM: toont het resultaat van een weging die in het geheugen zit.

Standaardvoeding via het lichtnet, maar u kunt ook kiezen voor voeding via batterij met ingebouwde krachtige lader.

Het toestel kan automatisch of manueel worden uitgeschakeld.

Eigenschappen

Vermogen / Precisie :	200kg / 100g
Structuur hoofdkader :	Versterkte thermoverharde hars
Standaardfuncties :	RESET (tare), HOLD, REFRESH, MEM Terugstelling op nul Automatische uitschakelfunctie Onthoudfunctie van de weging Antitrilfunctie
Weergave :	Digitaal LCD-scherm
Elektronische weergave :	Op de stijl
Voeding :	Bloc adapter : 100-240Vac / 50-60Hz / 200mA
Andere uitgewerkte punten :	Hygiëne - Ergonomie - Veiligheid
Nuttig oppervlak :	31 x 30 cm
Totale afmetingen :	45 x 30 cm / 85 cm
Gewicht :	7,5kg
T° / HR :	van +5 °C tot +40°C / <85%HR
Constructiegarantie :	2 jaar

Opties

Vermogen / Precisie :	250kg / 100g
Voeding :	batterij met ingebouwde krachtige lader
Meetlat :	mechanisch(120 - 200 cm)